製品仕様書

名称		コア・クリーン（ＫＯＷＡ　ＣＬＥＡＮ）
型式		ＫＣ－４０００
給水方式		元止め方式
給水接続		切替コック
給水	原水水質	純水・精製水・水道法水質基準に適合した硬度80ppm以下の 水道水又は同等水
	作動水圧範囲	0.1MPa ～ 0.75MPa（推奨0.20MPa以上） 注)0.75MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
	原水温度	5～35℃
使用条件	周囲環境	室内使用（凍結、結露なきこと）
電源	定格電圧	単相 AC100V 50/60Hz （接地端子付コンセントを使用のこと）
	定格入力電流	1.0A
	定格消費電力	70W
生成水量*[1]		最大 4.0L/分（入力水圧により異なります）
有効塩素濃度*[2]		30±10ppm
ｐＨ範囲*[2]		約6.0
添加液		専用添加液
添加液タンク		1L（約800Lの生成が可能*[3]）
形状寸法　　　W×D×H		300×140×385(mm)
装置重量		約 8Kg
取水パイプ		全長500mm
運転方式		ハンドセンサー（非接触式）／生成スイッチ
洗浄時間設定（ハンドセンサー）		標準：15秒（設定範囲：5～60秒）
生成量設定（生成スイッチ）		標準：10L（設定範囲：1～500L）
装置付属品		給水ホース（パッキン付き）・切替コック・水栓スパナ 取水パイプ・電源アダプター・専用添加液(1L)・クロール試験紙 測定用ミニカップ・メンテナンスシール・飲用禁止シール 取扱説明書・保証書
消耗品		専用添加液：1L×4本又は10L入り、クロール試験紙
別売品		壁掛けセット

※　仕様は予告なく変更する場合があります。
※　水量表示は約±１０％精度です。
※1 生成量は入力水量により異なります。
※2 有効塩素濃度、ｐＨ範囲は、原水の水質・水温等により変動します。
※3 生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。

平成２３年６月２１日
株式会社コア電子